

Wichtige Hinweise

Rechtlicher Hinweis:

Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Verlage angegebenen Ansprüche auf Gewährleistung setzen die Einhaltung der im DUON-Portal angegebenen, zertifizierten, technischen Anforderungen und Standards voraus. Dies gilt auch bei einer Proof-losen Datenanlieferung. Geringe Farb- und Tonabweichungen sind durch die Druckprozesse bedingt.

Anschnittgefährdete Texte:

Alle anschnittgefährdeten Text- und Bildelemente mindestens 5 mm vom Beschnitt entfernt platzieren.

Übertragungsprogramme

DUON-PORTAL <http://www.duon-portal.de/Jobs>:

Weitere Hinweise:

Bitte melden Sie sich auf dem PORTAL für die Datenübertragung an. Weitere Informationen zum DUON-PORTAL durch die Projektleitung des VDZ / msw.

Herstellung / Produktion

Platzierung: Innenteil, Offset nach ISO 12647-2 Strichstärken 4C: pos. 0,05 mm - neg. 0,05 mm. Strichstärken SW: pos. 0,05 mm - neg. 0,05 mm. Flächendeckung: 300%. Farbreihenfolge: CMYK.

Platzierung: Umschlag, Offset nach ISO 12647-2 Strichstärken 4C: pos. 0,05 mm - neg. 0,05 mm. Strichstärken SW: pos. 0,05 mm - neg. 0,05 mm. Flächendeckung: 300%. Farbreihenfolge: CMYK.

Heftverarbeitung: geheftet Heftformat (Breite x Höhe in mm): 210.00 x 280.00 Satzspiegel (Breite x Höhe in mm): 196.00 x 266.00 Beschnittzugaben (in mm): links 3.00, rechts 3.00, oben 3.00, unten 3.00

Proofs

Platzierung: Innenteil, Offset nach ISO 12647-2

Proof-Profil:

ISOwebcoated_28L_PK3_E48_GMGsemimatte250_V1.mx4.

Papierklasse: GMG ProofPaper semimatte 250.

Der Proof muss 1:1 von den per DUON angelieferten Daten gefertigt sein. Referenzangabe: Proofsoftware ist GMG Color Proof 04.

Platzierung: Umschlag, Offset nach ISO 12647-2

Proof-Profil:

ISOcoated_v2_ECI_39L_PK1-2_Ex8_GMGsemimatte250_V2.mx4. Papierklasse: GMG ProofPaper semimatte 250.

Der Proof muss 1:1 von den per DUON angelieferten Daten gefertigt sein. Referenzangabe: Proofsoftware ist GMG Color Proof 04

Profile

Platzierung: Innenteil, Offset nach ISO 12647-2 Profil: ISO Web Coated, Papierklasse Papiertyp 3, glänzend gestrichen Rollenoffset (LWC)

Platzierung: Umschlag, Offset nach ISO 12647-2 Profil: ISOcoated_v2_300_eci.icc, Papierklasse Papiertyp 1 und 2,

glänzend oder matt gestrichen Bilderdruck

Ansprechpartner

Herr Germal Müller (Ansprechpartner Druckunterlagen / Technik)

B&M Marketing GmbH

Hansastraße 4a

91126 Schwabach

Tel.: 09122/985285

Fax: 09122/985251

E-Mail: gm@bm-marketing.net